TABLEAU SYNOPTIQUE **pour les maîtres d'ouvrage, les architectes et les planificateurs**

Nichoirs et gîtes pour les ESPÈCES NICHANT SUR LES BÂTIMENTS

Ce document est une vue d'ensemble des nichoirs et des gîtes qui peuvent être fixés sur ou dans des bâtiments ou être intégrés dans une façade. Nous avons délibérément renoncé à donner des détails ornithologiques. Pour obtenir de plus amples informations sur les différents produits, veuillez consulter notre site Web ou demander notre catalogue gratuit contenant d'autres produits.

Notre équipe se tient volontiers à votre disposition, n'hésitez pas à la contacter au +49 (0)7181-97745 ou à l'adresse Mail info@schwegler-nature.com

Profitez de notre expérience de plus de 65 ans avec des nichoirs et des gîtes artificiels en béton de bois, notre attention se portant surtout sur la pratique. Nous cherchons en permanence de nouvelles solutions et ce, en collaboration avec des observatoires ornithologiques, des associations et des ligues européennes de protection de la nature, des spécialistes et des utilisateurs.

Tous nos produits ont fait leur preuve dans la pratique et sont expressément recommandés par des spécialistes et des associations leaders.

Les excellents taux d'acceptation de nos nichoirs et gîtes, atteints grâce à notre compétence professionnelle élevée, à la facilité à se procurer des pièces de rechange même après des années et aux développements spéciaux pour répondre à des exigences particulières, sont les garants d'un investissement durable et sûr dans le choix de nos produits.

Nos produits sont agréés et recommandé par les institutions et les organisations suivantes :

A Les nichoirs à **martinet**

En général, le trou d'envol doit être à au moins cinq mètres du sol ou des autres parties d'un toit (des bâtiments annexes par exemple). Faire en sorte que le trou d'envol soit toujours bien dégagé et abordable vers le bas, c'est-à-dire loin des gouttières, des tuyaux, des avancées de toit, des corniches etc., dans le secteur d'abordage d'environ 15 ... 60°. Les martinets sont des oiseaux très sociaux – tout comme les hirondelles – et préfèrent vivre très près de leurs congénères. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'installer plusieurs nichoirs pour favoriser la formation de colonies. Les nichoirs peuvent être peints de la même couleur que la façade sur laquelle ils sont fixés avec des peintures pour façades.

Description / Modèle	Illustration	Occupants	Informations sur le montage	Dimensions / Poids	Autres indications
Nichoir à martinet **Modèle n° 17 standard** Référence 00 610/3		Martinets, petits oiseaux	Peut être accroché sur une surface avec l'étrier de fixation livré avec le nichoir ou être encastré dans un mur.	**Dim. :** L 34 x H 15 x P 15 cm **Poids :** 3,1 kg env. **Matériau :** béton de fibres végétales	Comme le nichoir est très léger, il est facile de le fixer même sur des surfaces problématiques. Il doit être accroché, si possible, sur le côté ombragé du bâtiment.
Nichoir à martinet **Modèle n° 17 C (à 2 nids)** Référence 00 607/3		Martinets, petits oiseaux	Peut être accroché sur une surface avec l'étrier de fixation livré avec le nichoir ou être encastré dans un mur.	**Dim. :** L 66 x H 15 x P 15 cm **Poids :** 5,5 kg env. **Matériau :** béton de fibres végétales	Nichoir relativement léger, avec 2 chambres d'incubation. Fixation facile et très rapide, si possible, sur le côté ombragé du bâtiment.
Nichoir à martinet **Modèle n° 17 A (à 3 nids)** Référence 00 613/4		Martinets, petits oiseaux	Peut être accroché sur une surface avec l'étrier de fixation livré avec le nichoir ou être encastré dans un mur.	**Dim. :** L 98 x H 15 x P 15 cm **Poids :** 7,1 kg env. **Matériau :** béton de fibres végétales	Nichoir relativement léger, avec 3 chambres d'incubation. Fixation facile et très rapide, si possible, sur le côté ombragé du bâtiment.
Nichoir à martinet **Modèle n° 17 B** **(très profond)** Référence 00 608/0		Martinets, petits oiseaux	Peut être accroché sur une surface avec l'étrier de fixation livré avec le nichoir ou être encastré dans un mur.	**Dim. :** L 34 x H 15 x P 21 cm **Poids :** 4,8 kg env. **Matériau :** béton de fibres végétales	Nichoir très léger avec une chambre d'incubation plus grande lorsque la profondeur doit être plus élevée pour que les oisillons aient plus d'espace. Il doit être accroché, si possible, sur le côté ombragé du bâtiment.
Nichoir à martinet Modèle sans rosette. Tous les articles de la série n° 17 sont disponibles dans ce modèle spécial.		Martinets, petits oiseaux	Le nichoir peut être encastré à fleur d'une façade sans la rosette amovible, p.ex. dans les systèmes d'isolation thermique extérieure. Seul le trou d'envol reste visible.	Voir article de la série n° 17. Suppression de la rosette saillante de 15 mm.	Ne peut être nettoyé et doit être accroché, si possible, sur le côté ombragé du bâtiment.
Rosettes pour les modèles n° 17 Voir la référence à droite **Anneau d'encastrement** pour les modèles n° 17 Référence 00 865/7		voir ci-contre	**Rosette pour martinet** Référence 00 970/8 Trou d'envol 70 x 32 mm (comme pièce de rechange, cette version est comprise dans la livraison du nichoir). **Rosette pour moineau 2** Référence 00 971/5 Avec deux trous de chacun ∅ = 32 mm **Rosette pour moineau 1** Référence 00 972/2 Avec un seul trou de ∅ = 35 mm **Rosette cavité semi-ouverte** Référence 00 973/9 Trou d'envol ovale 90 x 65 mm	**Matériau :** Rosettes = béton de bois Anneau = aluminium	Les nichoirs à martinet de la série n° 17 peuvent être équipés d'une rosette pour d'autres espèces d'oiseaux. Veuillez mentionner votre choix lors de votre commande. L'anneau d'encastrement peut être posé autour de la rosette pour un montage à fleur. Un anneau d'encastrement est nécessaire par rosette.

A Les nichoirs à **martinet**

Description / Modèle	Illustration	Occupants	Informations sur le montage	Dimensions / Poids	Autres indications
Nichoir à martinet à encastrer dans les systèmes d'isolation thermique extérieure Référence 00 729/2		Martinets, petits oiseaux	Particulièrement léger, pour être encastré dans les systèmes d'isolation thermique extérieure des murs. Ne peut être ouvert. Livré sans support puisqu'il est directement emmuré.	**Dimensions :** L 34 x H 13,5 x P 15 cm **Poids :** 2,7 kg env. **Matériau :** béton de bois	Développé spécialement pour les systèmes d'isolation thermique extérieure.
Nichoir à martinet Modèle n° 16 Référence 00 612/7		Martinets, petits oiseaux	Nichoir à encastrer ou à fixer sur une façade. La profondeur ne doit pas dépasser 17 cm pour que le trou d'envol se trouvant sous le nichoir reste accessible. Commander **la barre de support 00614/1** pour un montage sur crépi. 	**Dimensions:** L 43 x H 24 x P 22 cm **Poids :** 11 kg env. **Matériau :** béton de bois	Aspect extérieur plaisant, est souvent encastré dans la couche isolante. Bonnes propriétés isolantes grâce à sa paroi stable. Conseillé pour les lieux très ensoleillés. Possibilité d'y déposer une cuvette de nid (en option).
Nichoir à martinet Modèle n° 16 S avec obstacle pour étourneaux Référence 00 609/7		Martinets. (Les étourneaux ne peuvent pas y accéder)	Nichoir stable à encastrer ou à fixer sur une façade. Profondeur maximale de 22 cm pour que le trou d'envol reste accessible. Recommandé pour les lieux très ensoleillés.	**Dimensions:** L 43 x H 24 x P 22 cm **Poids :** 11,2 kg env. **Matériau :** béton de bois	Aspect extérieur plaisant, est souvent encastré dans la couche isolante. Bonnes propriétés isolantes grâce à sa paroi stable. Conseillé pour les lieux très ensoleillés. Possibilité d'y déposer une cuvette de nid (en option).
Abri pour observer les martinets Modèle n° 14 à encastrer de l'intérieur des bâtiments (trou d'envol à l'extérieur) Référence 00 592/2		Martinets, petits oiseaux	Possibilité d'observation de l'intérieur des bâtiments. Le nichoir est vissé au mur intérieur du bâtiment. Les oiseaux passent par un tunnel d'accès pour accéder à l'intérieur (perçage de l'avant-trou DN100). Epaisseur max. du mur / longueur max. du tunnel d'accès 35 cm.	**Dimensions:** L 43 x H 24 x P 22 cm **Poids :** 15,7 kg env. **Matériau :** béton de bois	Livré avec la cuvette de nid, le tunnel d'accès de 35 cm max., la barre de support et la paroi frontale de 20 x 20 x 0,6 cm avec une fente d'accès.
Abri pour observer les martinets Modèle n° 15 à encastrer dans le mur d'un bâtiment Référence 00 595/3		Martinets, petits oiseaux	Possibilité d'observation de l'intérieur des bâtiments. Le nichoir est encastré dans le mur, le trou d'envol est à l'extérieur. Il est de préférence placé dans des greniers, mansardes, édifices industriels, etc.), là où des ponts thermiques sont négligeables.	**Dimensions:** L 43 x H 24 x P 22 cm **Poids :** 13,6 kg env. **Matériau :** béton de bois	Livré avec une cuvette de nid.
Nichoir en coin pour martinet (pour murs de jambette) Référence 00 604/2		Martinets, éventuellement petits oiseaux		**Dimensions:** L 68 x H 20 x P 30 cm **Poids :** 14 kg env. **Matériau :** béton de bois	Spécialement conçu pour les murs de jambette des HLM de l'ancienne RDA. Peut également être fixé sur une poutre. Possibilité d'y déposer une cuvette de nid (en option).
Panneau pour nichoir à martinet Référence 00 618/9		Martinets, éventuellement petits oiseaux		**Dimensions:** L 20 x H 20 x P 3 cm **Plaque :** P 0,6 cm **Poids :** 0,6 kg env. **Matériau :** béton de bois	Avec trou d'envol amovible pour le nettoyage et le contrôle.
Cuvette de nid pour martinet Référence 00 619/6		adaptée aux nichoirs à martinet n° 16, 16S, 14, 15, 1MF et au nichoir en coin	La cuvette de nid est utilisée comme base de nid dans les nichoirs adaptés aux martinets, vu que les martinets ne construisent pas de nid.	**Dimensions:** L 13,5 x H 3,5 x P 20 cm **Poids :** 0,5 kg env. **Matériau :** béton de bois	En option. Adaptée aux nichoirs mentionnés dans la colonne occupants. **Ne peut être utilisée dans les modèles de la série n° 17.**

A Les nichoirs à **martinet**

Description / Modèle	Illustration	Occupants	Informations sur le montage	Dimensions / Poids	Autres indications
Nichoir à martinet n° 18 Référence 00 611/0		Martinets, petits oiseaux	Ce nichoir doit être fixé sous les avancées de toit pour être protégé de la pluie et des intempéries.	**Dimensions :** L 50 x H 19 x P 22 cm **Poids :** 4,5 kg env. **Matériau :** béton de bois + support en bois	Ce nichoir va très bien avec le nid à hirondelle de fenêtre n° 9A. La chambre d'incubation est amovible pour faciliter le contrôle et le nettoyage.
Nichoir intégré pour martinet Modèle 25 Référence 00 720/9		Martinets, petits oiseaux	Les nichoirs sont intégrés dans des blocs aux dimensions standard des parpaings de construction. Le nichoir avec gîte intégré peut être posé à fleur de la façade, plâtré ou crépi de manière à ce que seul le trou d'envol soit visible.	**Dimensions :** L 26,5 x H 18 x P 22 cm **Poids :** 8,8 kg env. **Matériau :** béton de bois	Ouverture amovible pour le nettoyage et le contrôle. Si besoin est, elle peut également être fixée avec un produit pour joints en silicone et entièrement plâtrée. Il n'est alors plus possible de l'enlever.
Nichoir intégré pour martinet Modèle 25 A moins profond que le modèle 25 Référence 00 721/6		Martinets, petits oiseaux	Grâce à sa profondeur minimale et à son poids très faible, ce nichoir est très bien adapté aux éléments préfabriqués et aux couches isolantes. Il peut être posé à fleur de la façade et crépi.	**Dimensions :** L 32 x H 18 x P 15 cm **Poids:** 4,5 kg env. **Matériau :** béton de bois	Bonne relation entre la profondeur de la chambre d'incubation et les dimensions du nichoir. Ouverture amovible pour le nettoyage et le contrôle. Si besoin est, elle peut être fixée avec un produit pour joints en silicone.
Nichoir à encastrer **Système multiple** Référence 00 290/7		Divers, dépend de la paroi frontale	À encastrer dans les murs des bâtiments. 	**Dim. :** L 44,5 x H 41,5 x P 41,5 cm **Poids :** 28 kg env. **Matériau :** béton de bois	Le nichoir est livré sans paroi frontale ! Commander la paroi frontale adaptée à l'occupation désirée.
Parois frontales pour nichoir de base Système multiple **pour martinet** Référence 00 297/6 **pour faucon crécerelle** Référence 00 295/2 **pour choucas** Référence 00 296/9		selon la paroi frontale	**La paroi frontale pour martinet** est livrée avec une paroi intérieure de séparation pour permettre d'avoir deux chambres de nidification séparées. **Fixation :** à une hauteur minimale de 5 m environ **Parois frontales pour faucon crécerelle + choucas** **Fix. :** à une hauteur min. de 6 – 8 m. Toutes les parois frontales peuvent être fixées sans outil sur le nichoir à encastrer.	**Dimensions :** L 24 x H 31,5 x P 5,5 cm **Poids :** 2 – 4 kg env. **Matériau :** béton de bois	A commander avec le nichoir de base selon l'occupation désirée.
Abri à martinets et à chauves-souris 1MF Référence 00 615/8		Martinets, éventuellement petits oiseaux chauves-souris	Est accroché au mur à l'aide de la barre de fixation livrée avec l'abri. Peut également être encastré. Le socle décrit ci-dessous sera alors nécessaire. 	**Dimensions :** L 43 x H 46 x P 22,5 cm **Poids :** 24 kg env. **Matériau :** béton de bois	Comprend 2 chambres d'incubation pour martinets et un abri pour chauves-souris à la partie arrière. La barre de fixation est livrée avec l'abri qui ne nécessite généralement pas de nettoyage.
Socle pour abri 1MF Référence 00 616/5		voir 1MF	En option. Est utilisé lorsque l'abri 1MF doit être encastré dans une façade ou un mur. Permet aux chauves-souris d'accéder dans l'abri par la paroi arrière.	**Dimensions :** 1MF avec socle : L 43 x H 70 x P 22,5 cm **Poids (socle):** 13,5 kg env. **Matériau :** béton de bois	Avec trou d'envol amovible pour le nettoyage et le contrôle.

B Gîtes pour chauves-souris

En général, le trou d'envol doit être à au moins 4 mètres du sol ou des autres parties d'un toit (des bâtiments annexes par exemple). Faire en sorte que le trou d'envol soit toujours bien dégagé et bien abordable vu que les chauves-souris arrivent horizontalement au gîte. L'orientation n'est généralement pas importante, les côtés sud bien ensoleillés ne posent pas de problèmes en raison des matériaux utilisés. Si besoin est, les gîtes peuvent être peints de la même couleur que la façade sur laquelle ils sont fixés avec des peintures pour façades.

Description / Modèle	Illustration	Occupants	Informations sur le montage	Dimensions / Poids	Autres indications
Gîte de façade pour chauves-souris 1FQ (gîte d'été) Référence 00 760/5		Chauves-souris	Le gîte est vissé sur des façades Le matériel de fixation pour les murs en béton est livré avec le gîte. Nettoyage et contrôle ne sont pas nécessaires. 	**Dimensions :** L 35 x H 60 x P 9 cm **Poids :** 15,8 kg env. **Matériau :** béton de bois	Comporte des zones de suspension aux caractéristiques différentes, comme la luminosité, la température, l'adhérence, l'angle de retrait et la profondeur des fentes.
Gîte pour chauves-souris 1WQ (gîte pour toute l'année) Référence 00 765/0		Chauves-souris	Le gîte est vissé sur des façades. Le matériel de fixation pour les murs en béton est livré avec le gîte. Nettoyage et contrôle ne sont pas nécessaires. 	**Dimensions :** L 38 x H 58 x P 12 cm **Poids :** 22 kg env. **Matériau :** béton de bois	Comporte des zones de suspension aux caractéristiques différentes, comme la luminosité, la température, l'adhérence, l'angle de retrait et la profondeur des fentes. Le matériau isolant spécial permet aux chauves-souris d'hiberner en toute sécurité.
Gîte pour chauves-souris 1WI (gîte pour toute l'année) Réf. 00 766/7 **Gîte pour chauves-souris 2WI** (gîte pour toute l'année) Réf. 00 776/6 **Paroi arrière** Réf. 00 778/0		Chauves-souris	 Le gîte est encastré dans une façade ou dans l'isolation. Seul l'accès en forme d'entonnoir reste visible. La paroi arrière est recouverte d'une bande de gaze. Une paroi arrière fermée peut être commandée en option, Référence 00 778/0.	**Dim. :** L 34,5 x H 54,5 x P 9,5 cm **Poids :** 15 kg env. **Matériau :** béton de bois **2WI accès plus étroit** en particulier pour les couches exposées aux intempéries. A part cela, les modèles 1WI et 2WI sont de configuration identique.	Gîte à encastrer avec matériau isolant spécial permettant aux chauves-souris d'hiberner en toute sécurité. Ne nécessite pas de nettoyage. Lors de l'installation dans des parties fortement exposées à la pluie, nous recommandons d'utiliser le panneau arrière en option
Système mural pour chauves-souris 3FE Référence 00 790/2 **Panneau arrière 3FE** Référence 00 791/9 **Cadre du trou d'envol pour le 3FE** Référence 00 792/6		Chauves-souris	Est encastré dans une façade ou dans l'isolation. Plusieurs possibilités de montage : avec ou sans le panneau arrière optionnel (panneau arrière avec isolant spécial, ne nécessite aucune autre isolation). Le cadre du trou d'envol permet d'encastrer le gîte à fleur de la façade et de le crépir.	**Dimensions de l'élément de base :** L 25 x H 40 x P 5 cm **D. du pann. arrière :** L 25 x H 40 x P 10 cm **Cadre du trou d'envol :** L 25 x H 7,7 x P 3 cm **Matériau :** béton de bois	Elément modulaire permettant différentes utilisations : peut également servir de gîte d'hibernation avec l'isolation à la paroi frontale.
Panneau d'entrée pour chauves-souris 1FE sans panneau arrière Référence 00 747/6		Chauves-souris	 Il est fixé dans les couches isolantes ou encastré dans les murs. La paroi arrière ouverte permet d'atteindre les abris déjà existants.	**Dimensions :** L 30 x H 30 x P 8 cm **Poids :** 5,1 kg env. **Matériau :** béton de bois	Grâce à sa faible profondeur, sa forme compacte et sa légèreté, ce panneau peut très bien être encastré dans les couches isolantes. Ne nécessite ni nettoyage, ni contrôle.
Panneau arrière pour 1FE Référence 00 748/3		Chauves-souris	 Le 1FE optionnel est fixé à la paroi arrière d'un gîte pour le fermer. Il est ensuite encastré avec le gîte dans une façade ou dans l'isolation.	**Dimensions :** L 30 x H 30 x P 10 cm **Poids :** 2,9 kg env. **Matériau :** béton de bois	Avec plaque de suspension en bois pour obtenir un gîte très apprécié. Montage très simple et très rapide.

B Gîtes pour chauves-souris

Description / Modèle	Illustration	Occupants	Informations sur le montage	Dimensions / Poids	Autres indications
Gîte d'été **Gîte d'été mural pour chauves-souris 2FE** Référence 00 737/7		Chauves-souris	A visser au mur. 2 gîtes par carton.	**Dimensions :** L 25 x H 30 x P 3 – 5 cm **Poids :** 2,5 kg env. **Matériau :** béton de bois	Comme refuge sur une façade ou pour hiberner à l'abri du gel, par exemple dans des caves, des abris antiaériens, des galeries minières, etc.
Gîte d'été **Tube de façade pour chauves-souris 1FR** Référence 00 750/6		Chauves-souris	 En alignant plusieurs tubes de façades 2FR, on peut obtenir des gîtes de différentes tailles. Les éléments sont reliés entre eux par des passages aux parois latérales.	**Dimensions :** L 20 x H 47,5 x P 12,5 cm **Poids :** 9,8 kg env. **Matériau :** béton de bois	Livré avec un panneau en bois solide à l'intérieur du tube pour permettre aux différentes espèces de s'accrocher selon leurs besoins et les conditions climatiques.
Gîte d'été **Tube de façade pour chauves-souris 2FR** Référence 00 755/1		Chauves-souris	 En alignant plusieurs tubes de façades 2FR, on peut obtenir des gîtes de différentes tailles. Les éléments sont reliés entre eux par des passages aux parois latérales.	**Dimensions :** L 20 x H 47,5 x P 12,5 cm **Poids :** 9,8 kg env. **Matériau :** béton de bois	1 unité = 1 tube. Commander le nombre de tubes désirés pour former une rangée. Des passages sur le côté et à l'arrière des tubes permettent de créer des abris dans lesquels les animaux peuvent ramper et passer d'un tube à l'autre ou dans des cavités déjà existantes.
Abri en été et gîte d'hibernation **Gîte à chauves-souris pour voûte 1GS** Référence 00 770/4		Chauves-souris	Peut être fixé sous les voûtes, dans les tunnels, etc. comme gîte d'hibernation et comme abri en été sous des ponts par exemple.	**Dimensions :** L 43 x H 20 x P 20 cm + équerres = L + 15 cm **Poids :** 10 kg env. **Matériau :** béton de bois	Matériau spécial pour les refuges humides.
Grands gîtes d'été **Gîte d'été universel pour chauves-souris 1FTH** Référence 00 767/4 (gris clair) Référence 00 758/1 (noir) **Gîte d'été universel 2FTH** Référence 00 772/8 (gris clair) **Socle pour 1FTH et 2FTH** en option, lorsque le gîte est encastré Référence 00 769/8	 	Chauves-souris	Fixation sur des façades et dans des bâtiments, mais aussi en forêt, par exemple sur des miradors de chasse ou sur des murs en bois. Le 2FTH est conçu pour remplir les prescriptions spéciales en matière de protection contre les incendies (voir ci-contre).  Le socle permet d'encastrer le gîte dans un mur.	**Dimensions :** L 50 x H 70 x P 19,5 cm **Poids :** 25 kg env. **Matériau :** béton de bois **Dimensions avec le socle :** L 50 x H 90 x P 19,5 cm **Dimensions socle :** L 50 x H 36 x P 19,5 cm env. **Poids :** socle 9 kg env.	Grand gîte avec des parois tempérées pour se suspendre. Intérieur aux géométries variées et cinq compartiments de différentes qualités climatiques. Les compartiments sont en partie reliés entre eux. Il est possible d'aligner plusieurs gîtes pour former une rangée grâce aux encoches latérales prédécoupées. A la différence du 1FTH, le 2FTH est doté de plaques de suspension en béton léger SCHWEGLER. Comme il ne contient pas de bois, il peut être fixé sur des bâtiments dont les consignes de sécurité incendie sont particulières. Le socle n'est nécessaire que si les gîtes 1FTH/2FTH doivent être encastrés, pour que les animaux puissent accéder à toutes les chambres du gîte. Il n'est pas nécessaire lorsque le gîte est vissé sur un mur.

B Gîtes pour chauves-souris

Description / Modèle	Illustration	Occupants	Informations sur le montage	Dimensions / Poids	Autres indications
Gîte d'été **Gîte à chauves-souris plat 1FF** Référence 00 139/9		Chauves-souris	Reste accroché aussi bien aux arbres qu'aux murs grâce à une encoche au dos du gîte et à ses quatre points de support supplémentaires. Un seul clou/ une seule vis suffit pour bien le fixer à l'anse de suspension.	**Dimensions :** L 27 x H 43 x P 14 cm **Poids :** 9 kg env. **Matériau :** béton de bois	Excellent gîte universel pour un très large éventail d'utilisation. Ne nécessite aucun entretien.
Gîte d'été **Gîte à chauves-souris plat 3FF** sans trappe d'inspection Référence 00 239/6		Chauves-souris	Reste accroché aussi bien aux arbres qu'aux murs grâce à une encoche au dos du gîte et à ses quatre points de support supplémentaires. Un seul clou/ une seule vis suffit pour bien le fixer à l'anse de suspension.	**Dimensions :** L 27 x H 43 x P 20 cm **Poids :** 9,5 kg env. **Matériau :** béton de bois	Conçu sur la base du 1FF qui a fait ses preuves. Doté d'un habitacle agrandi. Il est donc adapté aussi bien aux petites qu'aux grandes espèces de chauves-souris.
Gîte d'été **Gîte à chauves-souris plat 3FF** avec trappe d'inspection Référence 00 238/9		Chauves-souris	Reste bien accroché aussi bien aux arbres qu'aux murs grâce à une encoche au dos du gîte et à ses quatre points de support supplémentaires. Un seul clou/une seule vis suffit pour bien le fixer à l'anse de suspension.	**Dimensions :** L 27 x H 43 x P 20 cm **Poids :** 9,6 kg env. **Matériau :** béton de bois	Conçu sur la base du 1FF qui a fait ses preuves. Doté d'un habitacle agrandi. Il est donc adapté aussi bien aux petites qu'aux grandes espèces de chauves-souris. Avec une trappe d'inspection pour faciliter le contrôle.

Les gîtes à chauves-souris présentés sur cette page ne sont pas seulement destinés à être fixés aux murs des bâtiments.
Ils peuvent également être suspendus ou accrochés aux arbres.

C Nichoirs pour oiseaux Généralités

Les informations concernant la fixation et la hauteur de fixation sont différentes selon les espèces d'oiseaux, de plus amples renseignements sont fournis avec les produits ou dans notre catalogue. Si les nichoirs sont suspendus sur le côté des bâtiments protégé des intempéries, l'orientation n'est pas importante. S'ils sont suspendus à découvert, faire en sorte que le trou d'accès et d'envol soit sur un côté à l'abri des intempéries.

Description / Modèle	Illustration	Occupants	Informations sur le montage	Dimensions / Poids	Autres indications
Nichoir pour mésange 1MR Référence 00 154/2 vert Référence 00 155/9 rouge Référence 00 156/6 marron		Mésanges, rouges-queues à front blanc, sitelles torchepot, gobe-mouches noirs, torcols, moineaux et autres.	**Hauteur de suspension** 1,5 à 4 m environ.	**Dim. :** L 19 x H 27 x P 23 cm env. **Poids :** 5,2 kg env. **Matériau :** béton de bois	Fixation à des murs de bâtiments, de granges ou autres, éventuellement clôtures. Paroi frontale amovible pour le nettoyage et le contrôle.
Nichoir semi-ouvert 2MR Référence 00 159/7 rot		Rouges-queues noirs, bergeron-nettes grises, gobe-mouches gris, rouges-gorges	Fixation comme le 1MR avec le crochet livré avec le nichoir. **Hauteur de suspension :** 2 à 5 m environ	**Dim. :** L 19 x H 27 x P 23 cm env. **Poids :** 5,2 kg env. **Matériau :** béton de bois	Fixation à des murs de bâtiments, de granges ou autres, éventuellement clôtures. Paroi frontale amovible pour le nettoyage et le contrôle. Dispositif de protection contre les pilleurs de nids à l'intérieur du nichoir. Si les petits carnassiers sont nombreux dans la région, accrocher plutôt un 1N ou un 2HW.
Abri pour les colonies de moineaux 1SP Référence 00 590/8		Moineaux, éventuellement autres voir 1MR	Est fixé au mur ou dans les isolations à l'aide des deux crochets livrés avec l'abri. **Suspension :** 2 m et plus.	**Dim. :** L 43 x H 24,5 x P 20 cm **Poids :** 15 kg env. **Matériau :** béton de bois	Avec trois chambres de nidification comme nichoir pour les colonies. La paroi frontale est amovible. La paroi frontale peut être livrée **sur demande** avec **un seul trou d'envol** par compartiment.
Nid à hirondelle de fenêtre n° 9A Référence 00 310/2 **Planche à fientes pour 9A** Référence 00 320/1		Hirondelles de fenêtre	Fixation protégée sous les avancées de toit. S'il n'y a pas d'avancée de toit, utiliser plutôt le nid n° 11. Comme les hirondelles défèquent énormément, il est recommandé d'accrocher au-dessus des chemins etc. une planche à fiente (en option) sous le nid. **Hauteur de fixation :** à partir de 2 m.	**Dim. :** L 46 x H 11 x P 14 cm **Poids :** 2,7 kg env. **Matériaux :** béton de bois/bois **Dimensions avec planche à fientes :** H 43 x L 46 x P 24 cm	Les hirondelles de fenêtre ne **nichent jamais à l'intérieur** des bâtiments. Le nid doit être fixé sur un mur à l'abri des intempéries.
Nid à hirondelle de fenêtre n° 9B Référence 00 312/6 **Planche à fientes pour 9B** Référence 00 313/3		Hirondelles de fenêtre	Fixation protégée sous les avancées de toit. S'il n'y a pas d'avancée de toit, utiliser plutôt le nid n° 11. Comme les hirondelles défèquent énormément, il est recommandé d'accrocher au-dessus des chemins etc. une planche à fiente (en option) sous le nid. **Hauteur de fixation :** à partir de 2 m.	**Dim. :** L 46 x H 11 x P 15,5 cm **Poids :** 2,6 kg env. **Matériaux :** béton de bois/bois **Dimensions avec planche à fientes :** L 46 x H 44 x P 24 cm env.	Les hirondelles de fenêtre ne **nichent jamais à l'intérieur** des bâtiments. Le nid doit être fixé sur un mur à l'abri des intempéries.

C Nichoirs pour oiseaux Généralités

Description / Modèle	Illustration	Occupants	Informations sur le montage	Dimensions / Poids	Autres indications
Nid simple pour hirondelle de fenêtre n° 13 Référence 00 315/7		Hirondelles de fenêtre	On fixe le nid sur le panneau de support en matière plastique en le faisant glisser sur deux supports en acier affiné vissés par le bas. **Hauteur de fixation :** à partir de 2 m.	**Dim. :** L 25 x H 9 x P 14 cm **Poids :** 0,9 kg env. **Matériaux :** béton de bois / matière plastique	Une barre plate pour former une rangée de nid est également disponible en option. Ce nid est très bien adapté à la construction des tours à hirondelles.
Nid à hirondelle de fenêtre semi-maçonné n° 13B Référence 00 318/8		Hirondelles de fenêtre	On fixe le nid sur le panneau de support en matière plastique en le faisant glisser sur deux supports en acier affiné vissés par le bas. Peut être combiné avec le nid n° 13. **Hauteur de fixation :** à partir de 2 m.	**Dim. :** L 25 x H 9 x P 14 cm **Poids :** 0,8 kg env. **Matériaux :** béton de bois / matière plastique	Ce nid peut être accroché à côté d'un nid n° 13 dans les régions où il y a de la boue et des terres argileuses. Incite les hirondelles à construire un nid.
Nid de façade pour hirondelle de fenêtre n° 11 Référence 00 340/9 **Planche à fientes pour nid de façade n° 11** Référence 00 345/4		Hirondelles de fenêtre	 Est fixé au mur à l'aide de 2 vis livrées avec le nid. Résiste très bien aux intempéries et est donc très bien adapté aux façades sans avancée de toit. La planche à fientes optionnelle est également résistante aux intempéries. **Hauteur de fixation :** à partir de 2 m.	**Dim. :** L 43 x H 17,5 x P 17,5 cm **Poids :** 6,3 kg env. **Matériau :** béton de bois **Planche à fiente :** **Dim. :** L 43 x H 30 x P 27 cm **Poids :** 7,5 kg env. **Matériau :** béton de bois	Également sur les balcons, sous les toits plats, etc. ainsi que sur des façades sans avancée de toit. Entièrement en béton de bois.
Nid à hirondelle de cheminée n° 10 Référence 00 330/0		Hirondelles de cheminée	Ces nids ne doivent pas être suspendus directement les uns à côté des autres, mais avec un espace d'environ 1 m entre eux. Laisser un espace minimum de 6 cm entre le plafond et le bord du nid. **Hauteur de fixation :** à partir de 2 m.	**Dim. :** L 25 x H 11 x P 14 cm **Poids :** 0,9 kg env. **Matériaux :** béton de bois/bois	Les hirondelles de cheminée construisent leur nid **à l'intérieur** des bâtiments, par exemple des granges. Veiller à ce que le nid reste toujours accessible (fenêtre ouverte). Cuvette en béton de bois sur un panneau en bois.
Nid à hirondelle de cheminée n° 10 B Référence 00 331/7		Hirondelles de cheminée	Ces nids ne doivent pas être suspendus directement les uns à côté des autres, mais avec un espace d'environ 1 m entre eux. Laisser un espace minimum de 6 cm entre le plafond et le bord du nid. **Hauteur de fixation :** à partir de 2 m.	**Dim. :** L 20 x H 10 x P 14 cm **Poids :** 1,1 kg env. **Matériaux :** béton de bois	Les hirondelles de cheminée construisent leur nid **à l'intérieur** des bâtiments, par exemple des granges. Veiller à ce que le nid reste toujours accessible (fenêtre ouverte). Comme le nid n° 10 mais entièrement en béton de bois.
Nichoir n° 19 pour cingle plongeur Référence 00 620/2		Cingles plongeurs, bergeronnettes grises	Facile à suspendre sous des ponts par le haut ou par le bas grâce à ses fixations réglables. Doit être fixé à au moins 50 cm au-dessus de l'eau.	**Dim. :** L 19 x H 19 x P 37 cm **Poids :** 4,7 kg env. **Matériau :** béton de fibres végétales	Fixation sous un pont, sur un mur à pic, etc. Très près des eaux courantes naturelles.
Nichoir intégré dans les façades 1HE Réf. 00 632/5 (avec étrier de fixation) Réf. 00 631/8 (sans étrier de fixation)		Rouges-queues noirs, bergeronnettes grises, gobe-mouches gris, etc.	A encastrer dans un mur ou à fixer sur une façade. **Fixation :** pour une fixation sur une façade ou un mur, commander le nichoir avec l'étrier de fixation. 	**Dim. :** L 28 x H 15 x P 15 cm **Poids :** 2,7 kg env. **Matériau :** béton de fibres végétales et béton de bois	Grâce à son accès en angle, ce nichoir est très bien protégé des pies et des geais.

C Nichoirs pour oiseaux Généralités

Description / Modèle	Illustration	Occupants	Informations sur le montage	Dimensions / Poids	Autres indications
Nichoir n° 28 pour faucon crécerelle Référence 00 251/8		Faucons crécerelles	Suspension aux arbres isolés, aux orées calmes des forêts, dans des granges en plein champs, à des poteaux électriques, silos, grands édifices, murs très élevés, cheminées, bâtiments industriels, églises, etc. **Hauteur de suspension :** à partir de 6 à 8 m.	**Dimensions :** L 33 x H 36 x P 45 cm **Poids :** 13 kg env. **Matériau :** béton de bois	**Recommandation :** ajouter un mélange humide de copeaux, de sciure et de sable à l'intérieur du nichoir.
Nichoir pour faucon crécerelle 2TF Référence 00 255/6		Faucons crécerelles	Est vissé sur les murs des bâtiments à l'aide du support en métal. **Hauteur de suspension :** à un moins 6 à 8 m	**Dimensions :** L 50 x H 37 x P 46 cm **Poids :** 17 kg env. **Matériau :** béton de bois	Matériel de fixation pour les murs en béton est livré avec le nichoir. Pour tout autre support, contrôler si le matériel de fixation est approprié. Montage sur des murs, ne peut être fixé à un arbre. **Recommandation :** litière comme au n° 28.
Nichoir pour faucon pèlerin Référence 00 305/8 **Support pour nichoir pour faucon pèlerin** Référence 00 308/9		Faucons pélerins	Fixation dans des carrières de pierres ou des édifices élevés comme les tours, les silos, les ponts des auto-routes, les gratte-ciels, les bâtiments industriels. Disponible également avec un support en option. **Hauteur de suspension :** à partir de 25 à 30 m	**Dimensions :** L 80 x H 73 x P 130 cm **Poids :** 260 kg env. **Matériau :** béton spécial **Support** **Dimensions :** L 80 x H 180 x P 135 cm (avec nichoir) **Poids :** 65 kg env.	Grand nichoir spacieux en béton spécial. Le béton apparent gris peut être peint de la même couleur que la façade sur laquelle il est fixé.
Nichoir à encastrer - système multiple pour choucas des tours ou faucons crécerelles voir page 4					
Nichoir n° 29 pour choucas des tours Référence 00 252/5		Choucas des tours	Fixation sur les façades des bâtiments, les églises, les silos, les bâtiments industriels, etc. Disponible sur demande avec une ouverture à l'arrière pour le nettoyage. **Hauteur de suspension :** à partir de 6 à 8 m	**Dimensions :** L 33 x H 36 x P 45 cm **Poids :** 13,5 kg env. **Matériau :** béton de bois	La paroi frontale avec le trou d'envol est amovible pour faciliter le nettoyage et le contrôle.
Nichoir pour choucas des tours 2CM Référence 00 256/3		Choucas des tours	Est vissé aux murs des bâtiments à l'aide du support en métal. **Hauteur de suspension :** à partir de 6 à 8 m	**Dimensions :** L 50 x H 37 x P 42 cm **Poids :** 21 kg env. **Matériau :** béton de bois	Le matériel de fixation pour les murs en béton est livré avec le nichoir. Contrôler s'il est adapté au type de support. Ne peut être accroché que sur les murs, ne peut être fixé à un arbre.

C Nichoirs pour oiseaux Généralités

Description / Modèle	Illustration	Occupants	Informations sur le montage	Dimensions / Poids	Autres indications
Nichoir n° 23 pour effraies des clochers Référence 00 250/1		Effraies des clochers, faucons crécerelles	A visser à l'intérieur des bâtiments. Accès de l'extérieur (trou d'envol de 14 x 19 cm). Grande paroi basculante pour le contrôle et le nettoyage.	**Dimensions :** L 100 x H 50 x P 50 cm **Poids :** 26 kg env. **Matériau :** panneau d'aggloméré	L'occupation est plus rapide si on tapisse le nichoir de mulch d'écorces et de gros copeaux de bois.
Nichoir intégré modèle n° 24 Référence 00 710/0		Les mésanges, rouges-queues à front blanc, moineaux, etc.	Le nichoir est intégré dans un bloc aux dimensions standard des parpaings de construction. Ce nichoir peut être posé à fleur de la façade, plâtré ou crépi.	**Dimensions :** L 18 x H 23,5 x P 18 cm **Poids :** 7,3 kg env. **Matériau :** béton de bois	Le trou d'envol amovible facilite le nettoyage et le contrôle.
Nichoir intégré modèle n° 26 Référence 00 730/8		Rouges-queues noirs, bergeronnettes grises, gobe-mouches gris, rouges-gorges, etc.	Le nichoir est intégré dans un bloc aux dimensions standard des parpaings de construction. Ce nichoir peut être posé à fleur de la façade, plâtré ou crépi	**Dimensions :** L 18 x H 19 x P 18 cm **Poids :** 5,4 kg env. **Matériau :** béton de bois	Contrôle et nettoyage facile grâce à son grand trou d'envol.
Nichoir semi-ouvert 2H Référence 00 152/8		Rouges-queues noirs, bergeronnettes grises, gobe-mouches gris, rouges-gorges, etc.	Nichoir semi-ouvert sans protection contre les petits carnassiers. C'est pour cette raison qu'il doit toujours être suspendu à un mur de bâtiment protégé et non aux arbres, buissons etc. car les pilleurs de nid peuvent y accéder facilement.	**Dimensions :** L 15 x H 20 x P 20 cm **Poids :** 2,5 kg env. **Matériau :** béton de bois	La paroi frontale est amovible pour faciliter le nettoyage.
Nichoir semi-ouvert 2HW Référence 00 157/3		Rouges-queues noirs, bergeronnettes grises, gobe-mouches gris, rouges-gorges, etc.	Optimal pour une fixation sur des façades de bâtiments et de granges, des clôtures etc. Pour accrocher le nichoir au mur, enlever l'anse de suspension et la faire passer dans les autres anneaux de manière à ce que le côté le plus long du nichoir soit suspendu parallèlement au mur.	**Dimensions :** L 20 x H 20 x P 30 cm **Poids :** 5,1 kg env. **Matériau :** béton de bois	Protégé des pies et des geais grâce à la protection contre les petits carnassiers. **Il faut absolument laisser la chambre d'incubation amovible à l'intérieur du nichoir !**
Nichoir pour oiseaux nichant en cavité 1N Référence 00 158/0		Rouges-queues noirs, bergeronnettes grises, gobe-mouches gris, rouges-gorges, moineaux, etc.	Optimal pour une fixation sur des façades de bâtiments et de granges, des clôtures etc. Pour accrocher le nichoir au mur, enlever l'anse de suspension et la faire passer dans les autres anneaux de manière à ce que le côté le plus long du nichoir soit suspendu parallèlement au mur.	**Dimensions :** L 20 x H 20 x P 30 cm **Poids :** 5,6 kg env. **Matériau :** béton de bois	Protégé des pies et des geais grâce à la protection contre les petits carnassiers. **Il faut absolument laisser la chambre d'incubation amovible à l'intérieur du nichoir !**

INFORMATIONS ET COORDONNÉES

Pourquoi des nichoirs en béton de bois de SCHWEGLER ?

Le béton de bois de la société SCHWEGLER est un matériau naturel sans pareil. Il allie les propriétés du bois, qui est thermoactif, isolant, hygroscopique, qui empêche donc la condensation à l'intérieur des nichoirs, et très bien accepté par les animaux, aux avantages du béton, à savoir longévité et facilité à être façonné.

Notre matériau est généralement composé de plus de 75 % de bois provenant de nos contrées et d'autres matières thermorégulatrices. Ce matériau possède un grand nombre d'avantages, aussi bien pour les animaux qui y habitent que pour les hommes qui l'utilisent.

Aucun autre matériau n'a autant de propriétés. Ni les nichoirs en bois, ni les tunnels en béton léger, ni les nichoirs en béton ou en matières synthétiques, ni la pierre naturelle ou l'argile ont pu faire preuve d'autant de succès dans la nidification que les nichoirs en béton de bois SCHWEGLER. Leur durée de vie extrêmement longue est documentée dans des milliers de projets de construction.

L'utilisation et la pose facile et sans problèmes sont d'autres facteurs déterminants. Qu'ils soient encastrés ou fixés sur une façade, nos produits ont une grande longévité et résistent aux intempéries. Ils sont utilisés avec succès depuis de nombreuses décennies … pratiquement dans le monde entier !

SCHWEGLER Vogel- u. Naturschutzprodukte GmbH
Heinkelstraße 35
D-73614 Schorndorf

Téléphone 07181-977450
Téléfax 07181-977 4549

info@schwegler-nature.com
www.schwegler-nature.com
www.facebook.com/SCHWEGLER.Natur